

O-LINK :: Модуль SFP 1000Base-LX 1Гб/с, SM, 20km, WDM, SC



-Оптический интерфейс с коннектором SC;

-Одноволоконный WDM приемопередатчик;

-Рабочие длины волн 1310нм, 1550нм, волокно одномодовое;

-Дальность передачи сигнала 20 км.;

-Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с;

-Возможность исполнения с расширенным диапазоном температур (-40..+85);

-Возможность исполнения с диагностикой DDMI по SFF-8472;

-Соответствует директивам RoHS;

#### Аналоги

Cisco GLC-BX-D / GLC-BX-U

3Com 3CSFP85 / 3CSFP86

Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI / SFP-GE-LX-SM1550-BIDI

Nortel AA1419069 / AA1419070

D-Link DEM-330T / DEM-330R

Edge-Core ET4203-BX10 / ET4204-BX10

Extreme Networks 10056 / 10057

ALLIED AT-SPBD10-13 / AT-SPBD10-14

PacketFront SFP-BD-TX1310-RX1490 / SFP-BD-TX1490-RX1310

H3C SFP-GE-LX-SM1310-BIDI / SFP-GE-LX-SM1490-BIDI

Planet MGB-LA10 / MGB-LB10

ZyXEL SFP-BX1310-10 / SFP-BX1490-10

