

□□□□O-LINK :: Модуль SFP 1000Base-LX 1Гб/с, SM, 20km, Duplex LC□□□□□

□



-Оптический интерфейс с дуплексным коннектором LC;

-Двухволоконный приемопередатчик;

-Рабочие длины волн 1310нм, волокно одномодовое;

-Дальность передачи сигнала 20 км.;

-Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с;

-Возможность исполнения с расширенным диапазоном температур (-40..+85);

-Возможность исполнения с диагностикой DDMI по SFF-8472;

-Соответствует директивам RoHS;

Аналоги

Cisco GLC-LH-SM

3Com 3CSFP92

Huawei SFP-1310nm-1000BASE-LX

Nortel AA1419015

Foundry E1MG-LX

Enterasys MGBIC-LC09

Netgare AGM732F

Edge-Core ET4201-LX

Juniper JX-SFP-1GE-LX

D-Link DEM-310GT

Extreme Networks 10052

HP J4859B J4859A J4859C

RIVERSTONE SFPGE-19

Linksys MGBLX1

Marconi SFP-GE-LXLC

DELL 1000-LX

ZTE SFP-GE-S10K
ZyXEL SFP-LX-10
MiLan MIL-SFP-LX10

SMC SMCBGLSCX1

Telco BTI-MGBIC-GLX-LC
H3C SFP-GE-LX-SM1310-A

