

□□□□O-LINK :: Модуль SFP 1000Base-SX 1Гб/с, MM, 550m, Duplex LC□□□□□

□



-Оптический дуплексный интерфейс с коннектором LC;

-Двухволоконный приемопередатчик;

-Рабочая длина волны 850 нм, волокно многомодовое;

-Дальность передачи сигнала 550 м.для волокна 50/125 мкм и 300 м для волокна 62,5/125 мкм;

-Скорость передачи данных 1.25 Гбит/с;

-Возможность исполнения с расширенным диапазоном температур (-40..+85);

-Возможность исполнения с диагностикой DDMI по SFF-8472;

-Соответствует директивам RoHS;

Аналоги

Cisco GLC-SX-MM

3Com 3CSFP91

Huawei SFP-850nm-1000BASE-SX SFP-1.25G-SX

Nortel AA1419013

Foundry E1MG-SX

Enterasys MGBIC-LC01

Netgare AGM731F

Edge-Core ET4201-SX

Juniper JX-SFP-1GE-SX

D-Link DEM-311GT

Extreme Networks 10051

HP J4858B J4858A J4858C

RIVERSTONE SFPGE-11

Linksys MGBSX1

MarconiSFP-GE-SXLC

DELL1000-SX 790-10070

ZTESFP-FX/OC3-M2K
ZyXEL SFP-SX
MiLanMIL-SFP-SX

SMC SMCBGLCX1

TelcoBTI-MGBIC-GSX-LC

